

# DIESEL ADDITIV

## Type

Tilsætningsstof til autodiesel.

## Brugsområde

Anvendes i autodiesel for at forbedre dieselkvaliteten.

(Cetanforbedrer).

Kan anvendes på alle typer dieselmotorer og i fyringsolie.

Beregnet til brug i lukkede systemer.

## Dosering

1 liter til 400 liter.

## EGENSKABER

- Indeholder en enestående kombination af flydeforbedrere, som medfører at dannelse af vokskrystaller ved lave temperaturer bliver begrænset.
- Øger indsprøjtningssystemets levetid, reducerer røgudslip fra dieselmotoren og indeholder rust- og korrosionsinhibitorer.



## PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 12.02.07

Prod. nr. 1312



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se