

EPOXY BRUNOX

Produktbeskrivelse

EPOXY BRUNOX neutraliserer og omdanner rusten med en kemisk reaktion til en sort beskyttende belægning, der beskytter mod fremtidige rustangreb. EPOXY BRUNOX har en høj bestandighed og er velegnet til anvendelse som grunder.

Brugsanvisning

Fjern løstsiddende rust, maling, snavs m.m. Brug ikke direkte af originalbeholderen. Hæld den ønskede mængde over i en ikke-metallisk beholder (f.eks. plast) og brug af denne. Påfør EPOXY BRUNOX med en pensel eller rulle. 2. påføring kan ske efter 6-12 timer. Rengør udstyr efter brug med celluloseforynder.

BEMÆRK: Hæld ikke brugt EPOXY BRUNOX tilbage i originalemballagen.



EGENSKABER

• Farve	Gulbrun (væske). Sort (hærdet)
• Densitet	1 g/ml
• Temperaturråde	Max. 180°C
• Overmalingsbar	Efter 6 - 12 timer
• Fuldhærdet	12 - 24 timer
• Rækkeevne	Ca. 7 m ² /liter

PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad
Produktblad udarbejdet 29.10.09
Prod. nr. 844104 og 844114



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se