

HYDRAULIC OIL

Type

Mineralsk hydraulikolie i ISO-VG 32.

Anvendelsesområde

Kan anvendes til alle typer hydrauliksystemer. Den er ligeledes særdeles velegnet som kompressor- og cirkulationsolie, samt til lejer og gear, hvor der ikke kræves højtryksgearolie.

Er specielt udviklet til hydraulikanlæg, der arbejder i et meget stort temperatur-område, eller hvor konstruktionen gør det påkrævet, at hydraulikoliens viskositet ændrer sig mindst muligt med temperaturen.

Specifikationer

SS 155434 AV32, DIN 51524 HVLV, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104 C.

NB. Brug ikke HYDRAULIC OIL ISO 32 i forbindelse med sølv eller sølvlegeringer.

Undgå sammenblanding med andre smøreolier, specielt motorolier. Selv små mængder motorolie i HYDRAULIC OIL ISO 32 reducerer oliens kvalitet og der opstår risiko for aflejringer, skumning og filterstop.

EGENSKABER

- Den er baseret på mineralolier og tilsat viskositetsindeksforbedrende additiver samt antislid-additiver, foruden additiver mod skumdannelse, korrosion og oxidering (iltning). Højt viskositetsindeks, hvilket gør at viskositeten ændrer sig relativt lidt med temperaturen.
- Excellent filterbarhedskarakteristik.
- Beskytter mod rust og korrosion og er meget iltningstabil. Hurtig udskillelse af kondensvand og vand iøvrigt.



PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 15.02.07

Prod. nr. 1608

Tekniske data

EGENSKABER	METODE	ENHED	ISO-VG 32
ISO VG	-	-	32
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	862
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	32,5
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6,8
Viskositet ved -30 °C	ASTM D 445	mm ² /s	3600
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	173
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-45
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	190



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se