

# M.F. KLOR

## Type

Flydende maskinopvask med klor.

## Anvendelsesområde

Egner sig til alle industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering.

## Brugsanvisning

Blødt vand (0-10 °dH): 1,5 ml pr. liter vand.

Middelhårdt vand (10-20 °dH): 3 ml pr. liter vand.

Hårdt vand (over 20 °dH): 4,5 ml pr. liter vand.

## EGENSKABER

- Kraftigt koncentrat.
- Binder effektivt kalk og jern.
- Hindrer kalkbelægninger på service og i opvaskemaskinen.
- Fjerner effektivt misfarvninger fra kaffe og te.
- Må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandede overflader.



## PRODUKTDATA

pH-værdi: 14 i koncentrat og ca. 12 i opløsning (0,3%)

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 25.03.10

Prod. nr. 1137



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se