

NO  DK 

TYPE: Selvseparerende lavaromatisk avfettingsmiddel/affettningsmiddel.

BRUKSOMRÅDE: Brukes i alle typer delevaskere samt til å/åt fjerne asfalt, olje/olie og smuss/snavs på biler, anleggs/anleggsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvasking av elektrisk utstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende inntil 25000 volt. Benyttes også til rengjøring av/af valser, duker/duge og plater/plader i trykkerimaskiner.

EGENSKAPER: Løser opp/opløser olje/olie og fett/fedt uten/uden å/åt skade metall, plast eller malte/malede flater/flader. Er emulgerende og kan derfor spyles/spules av/af med vann. Løser opp fargerester/farverester. Penetrerende. Skader ikke plast eller metaller. Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og silikongummi. IVL-TESTET. Flammepunkt 75°C. YL-gruppe 00. UTEN FOSFAT.

BRUKSANVISNING: Avfetting: Brukes i konsentrat i bad eller i lavtrykkssprøyte. Grafisk industri: Helles/hældes eller sprøytes over valsen som deretter kjøres/køres ren. På duker/duge og plater/plader brukes en fuktet/fugtig klut/klud.

SE 

TYP: Självseparerande lågaromatiskt avfettingsmedel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Används till alla typer av deltvättar samt till att ta bort asfalt, olja och smuts på bilar, anläggningsmaskiner o. dyl. Används också som motortvätt och till tvätt av elektrisk utrustning som elektromotorer, generatorer, elskåp o. dyl. då den inte är elektriskt ledande upp till 25000 volt. Används även för rengjøring av valser, dukar och plattor i tryckerimaskiner.

EGENSKAPER: Løser opp olja og fett utan att skada metall, plast eller målade ytor. Är emulgerande och kan därför spolas av med vatten. Løser opp fargerester. Penetrerende. Skadar inte plast eller metaller. Vissa gummityper tåler inte permanent kontakt med FAKTOR, bl.a natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og silikongummi. IVL-testat. Flampunkt 75°C.

BRUKSANVISNING: Avfettning: Används i konsentrat i bad eller lågtrycksspruta. Grafisk industri: Hälls eller sprutas över valsen som därefter körs ren. På dukar och plattor används en fuktig trasa.

LAGRING	LAGRES FROSTFRITT
HOLDBARHET	3 ÅR
EMBALLASJE	1 LITER
VARE-/ARTIKELNR.	13104


NORDENOLJE



Norge
Jernbaneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



FAKTOR

1L

NO 

- 60–100% Destillat (petroleum) hydrogenbehandlet let
- Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.
 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 - Unngå innånding av damp og aerosoltåke.
 - Unngå hudkontakt.
 - Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

DK 

- 60–100% Destillat (råolie) hydrogenbehandlet let
- Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
 - Opbevares utilgængeligt for børn.
 - Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
 - Undgå kontakt med huden.
 - Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode (1993): 1-1. Pr-nr.: 792125

SE 

- 60–100% Destillat (petroleum) vätebehandlad lätt
- Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.
 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 - Undvik inandning av ånga och dimma.
 - Undvik kontakt med huden.
 - Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.



HELSESKADELIG
SUNHEDSSKADELIG
HÄLSOSKADLIG