

NO  DK 

Har antistatisk og rensende effekt, og er derfor velegnet til monitorer og bilde-skjermer/billedskærme av glass/glas. Ytterst velegnet til rensing av/af glassbord, glassdisker og lysbord i den grafiske bransjen/branche. Kan også benyttes til å/at fjerne statisk elektrisitet på tekstiler, tepper/tæpper o.l.

BRUKSANVISNING: Rist/ryst boksen godt, spray på og tørk av/tørk af.

SE 

Har antistatisk och renande effekt, och är därför väl lämpat för monitorer och bildskärmar av glas. Mycket lämpligt för rengöring av glassbord, glassdiskar och ljusbord i den grafiska branschen. Kan också användas till att ta bort statisk elektrisitet i kläder, mattor o. dyl.

BRUKSANVISNING: Skaka burken väl, spraya på och torka av.

FI 

On antistaattinen ja puhdistava vaikutus joten soveltuu hyvin lasisten näyttöjen ja kuvaruutujen puhdistamiseen. Soveltuu erinomaisesti lasipöytien, lasitiskien ja valopöytien (graafisen alan) puhdistamiseen. Voidaan käyttää myös poistamaan staattista sähköä vaatteista, matoista jne.

KÄYTTÖOHJE: Ravista hyvin, suihkuta ja pyyhi pois.

650

500 ml

EMBALLASJE/SISÄLTÖ 500 ml/444 g

ARTIKELNR./TUOTE NRO. 540241



Norge
Jernbaneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



5-15% Butan/Butaani. 5-15% Propan/Propani.

NO 

- Unngå innånding av damp og sprøytetåke.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. 35 prosent (masse) av innholdet er brannfarlig.

DK 

- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.

Sikkerhetsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. 35 masseprocent af indholdet er brandfarlig.

PR-nr. 880096.

SE 

- Undvik inandning av ånga och dimma.
- Sörj för god ventilation.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. 35 viktprocent av innehållet är brandfarlig.

FI 

- Vältettävä höyryyn ja sumujen hengittämistä.
- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. 35 painoprosenttia sisällöstä syttyviä aineosia.

