

NO  DK 

Kjøle- og skjærevæske. Ideel til gjenging/ gevindskæring og boring. Brukes på rustfrie og syrefaste ståltyper, krom-, nikkel- og manganlegeringer. Anbefales ikke til kobber, messing og aluminium. Transparent væske, skjuler ikke arbeidet. Beskytter mot/mod rust og korrosjon. Inneholder EP-additiv. Klorfri.

BRUKSANVISNING: Rist/omryst godt før bruk - spray på.

SE 

Kyl- och skärvätska. Utmärkt för gängning och borrhning. Användas på rostfria och syrafasta ståltyper, krom-, nikkel och manganlegeringar. Rekommenderas inte för koppar, mässing och aluminium. Transparent vätska, döljer inte arbetet. Skyddar mot rost och korrosion. Innehåller EP-additiv. Klorfri.

BRUKSANVISNING: Skaka väl före bruk - spraya på.

FI 

Kierteytys -ja leikkuöljy joka toimii myös jäähdyttävänä tuotteena. Erinomainen kierteytykseen ja poraukseen. Käytetään ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, kromin, nikkelin ja mangaaniseoksiin. Ei suositella kuparille, messingille tai alumiinille. Väritön neste, joten ei peitä työstettävää kohdetta. Suojaa ruostetta sekä korroosiota vastaan.

Sisältää EP- lisäainetta. Klooriton.

KÄYTTÖOHJE: Ravista hyvin ennen käyttöä- suihkuta.

650

500 ml

EMBALLASJE/SISÄLTÖ 500 ml/408 g

ARTIKELNR./TUOTE NRO. 541441


NORDENOLJE



Norge
Jernbaneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



5-10% Butan/butaani. 5-10% Propan/propaani

NO 

- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
- Unngå innånding av damp og sprøytetåke.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

DK 

- Damp kan give sløvhed og svimmelhed.
- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømming må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.

PR-nr. 880213.

SE 

- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- Undvik inandning av ånga och dimma.
- Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.

FI 

- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Vältettävä höyryn ja sumun hengittämistä.
- Huolehditava hyvästä ilmanvaihdesta.

Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä syytysläheteistä - Tupakointi kielletty.



**EKSTREMT
BRANNFARLIG
YDERST
BRANNFARLIG
EXTREMT
BRANNFARLIG
ERITTÄIN
HELPOSTI SYTYVÄ**