


NO  DK  TYPE: Asfaltreparasjonsmasse.

BRUKSOMRÅDE: Reparasjon av hull og revner i asfalt og betong. Brukes til reparasjon av veier/veje, kørebaner, sykkelstier, parkeringsplasser, gulv, broer, oppkjørsler, rundt/ omkring kumlokk/loakdæksler m.m.

EGENSKAPER: Klar til bruk. Kan belastes umiddelbart etter pålegging.

BRUKSANVISNING: Fjern vann, olje og smuss/snavs. Fyll Asphalt i og bank etter med en spade/skovel. Dype hull fylles først med stein/sten, grus, sand el. lign. til 2-3 cm under nivå/niveau og underlaget stemples før pålegging av Asphalt. Temperatur ved pålegging: 5°C til 35°C. Spesielt i kaldt vær/vejr kan man med fordel varme opp Asphalt før bruk.

LAGRING: I tett lukket emballasje. Utilgjengelig/utlignelig for barn/børn.


SE  TYP: Asfaltreparationsmasa.

ANVÄNDNINGSMRÅDE: Reparation av hål och sprickor i asfalt och betong. Används för reparation av vägar, körbanor, cykelstigar, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar m.m.

EGENSKAPER: Klar att användas. Kan belastas omedelbart efter påläggning.

BRUKSANVISNING: Ta bort vatten, olja och smuts. Fyll med Asphalt och platta till med skovel. Djupa hål fylls först med sten, grus, sand e. dyl. till 2-3 cm under nivån och underlaget stampas före påläggning av Asphalt. Temperatur vid påläggning: 5°C till 35°C. Asphalt kan med fördel värmas upp innan användning, speciellt vid kall väderlek.

LAGRING: I tätt tillslutet emballage. Otillgängligt för barn.

FI  TYYPPI: Asfalttikorjausmasa.

KÄYTTÖKOHDTE: Asfaltin ja betonin reikiän ja rakojen korjaamiseen. Käytetään teitten, pyöräteitten, parkkipaikkojen, lattioitten, siltojen y m korjaamiseen.

OMINAISUUDET: Valmis käyttöön. Tuotetta voi rasittaa heti korjauksen jälkeen.

KÄYTTÖOHJE: Poista vedet, öljyt ja liat. Täytä asfaltilla ja tasoieta lapiolla. Syvät kolot täytetään ensin kivellä, kivimurskalla, hiekalla y m noin 2-3 cm pinnan alle. Lämpötila asfaltin asennuksessa 5°C- 35°C. Asfalttia voi lämmittää ennen asetusta, varsinkin kylmällä ilmalla.

VARASTOINTI: Tiivissä pakkauksessa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmessige brugere. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

HOLDBARHET/KESTÄVYYS 1/2 ÅR/1/2 VUOTTA

EMBALLASJE/PAKKAUSKOKO 25 kg

ARTIKELNR./TUOTE NRO. 57327

ASPHALT

25 kg



Norge
Jernbåneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com

