

NO  DK 

BRUKSOMRÅDE: ASPHALT CLEANER er et avfetningsmiddel/affedtningsmiddel på spray til bruk/brug på biler, motorer, maskiner, verktoy/værktøj m.m.

PRODUKTBeskrivelse: ASPHALT CLEANER fjerner effektivt asfalt, tjære, olje/olie, fett/fedt, salt, silikon/silikone, smuss/snavs m.m. Er også perfekt til å/at fjerne olje/olie og tjære på tekstiler. Spray på flekken/plassen før vask.

ASPHALT CLEANER skader ikke gummi, plast eller malte/malede flater.

BRUKSANVISNING: Rist/ryst boksen/spraydåsen godt. ASPHALT CLEANER sprayes på, vent deretter 2-5 min. før det spyles/skylles av/af med vann/vand.

SE 

ANVÄNDNING: ASPHALT CLEANER är ett avfetningsmedel på spray för användning på bilar, motorer, maskiner, verktyg m.m.

EGENSKAPER: ASPHALT CLEANER tar effektivt bort asfalt, tjära, olja, fett, salt, silikon, smuts m.m. Är också perfekt till att ta bort olja och tjära på textilier. Spraya på fläcken före tvätt.

ASPHALT CLEANER skadar inte gummi, plast eller målade ytor.

BRUKSANVISNING: Skaka burken väl. ASPHALT CLEANER sprayes på, vänta därefter 2-5 min. innan det sköljs av med vatten.

NETTOINNHOLD 400 ml
VARE-/ARTIKELNR. 705234

ASPHALT CLEANER

400 ml



Norge
Jernbaneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



597067840523451

60-100% Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet tung (NO).
60-100% Naphta (råolie) hydrogenbehandlet tung (DK).
60-100% Nafta (petroleum) vätebehandlad tung (SE).
10-30% Butan - 10-30% Propan.

NO 

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå innånding av damp og sprøytetåke.
- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
- Dette produktet og/eller dets emballasje skal behandles som spesialavfall.

DK 

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernet fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.

- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.
- Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

SE 

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.

- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Undvik inandning av ånga och dimma.
- Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
- Sörj för god ventilation.
- Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.



EKSTREMT
BRANNFARLIG
YDERST
BRANNFARLIG
EXTREMT
BRANNFARLIG