

NO  DK 

**BRUKSOMRÅDE:** Smøremiddel, rustbeskytter og rustløser. Rustbeskyttelse og lettere smøring av maskiner, maskindeler, dør- og vindushengsler, låser, gressklippere/plæneklippere, sykler/cykler, verktøy/værktøj m.m. Løser fastrustedede bolter, skruer m.m, fuktfortrenging/fugtfortrængning, glide- og slipmiddel, inneholder ikke silicon/silicone. Forhindrer sveisesprut/svejestænk å brenne seg fast/i at brænde sig fast.

**PRODUKTBEKRIVELSE:** MULTI OIL er et produkt med mange anvendelsesmuligheter: Smører, beskytter mot rust, løser rust, fortrenger fukt/fugt, hindrer krypestrøm/krybestrom. Inneholder korrosjonsbeskyttede additiver, samt additiver som sikrer en rask og effektiv penetrering. Den gode hefteevnen sikrer langvarig beskyttelse og smøring. Skader ikke gummi, pakninger m.m. Syrefri.

Dekkeevne: 60–80 m<sup>2</sup>/liter ved rustbeskyttelse.  
YL-gruppe 1.

**BRUKSANVISNING:** Påføres med lavtrykkssprøye, pensel, klut eller ved dypning. Etterlater en tynn beskyttende film.

SE 

**ANVÄNDNINGSMOMRÅDE:** Smörjmedel, rostlösare och rostskydd. Rostskydd och lättare smörjning av maskiner, maskindelar, nybearbetade metaller, dörrar, lås, cyklar, verktyg m.m. Lossar fastrustedede skruvar och muttrar, fuktforträngning, glide- och släppmedel. Förhindrar svetsstänk att bränna fast.

**PRODUKTBEKRIVNING:** MULTI OIL är en produkt med följande egenskaper: Smörjer, skyddar mot rost, löser rost, förtränger fukt, förhindrar statisk elektricitet. Innehåller korrosionsskyddande additiver, samt additiver som säkrar en snabb och effektiv penetrering. Den suveräna vidhäftningen säkrar långvarigt skydd och smörjning. Skadar ej gummi, packningar m.m. Syrefri.

Åtgång: 60–80 m<sup>2</sup>/liter för rostskydd.

**BRUKSANVISNING:** Påförs med lågtrycksspruta, pensel, trasa eller neddoppning. Efterlämnar en tunn skyddande hinna.

MULTI OIL

1L

EMBALLASJE 1 LITER

VARE-/ARTIKELNR. 708364

  
**NORDENOLJE**




Norge  
Jernbaneveien 4  
Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf. +47 66 81 39 70  
Fax +47 66 80 79 90

Danmark  
Norgesvej 1, Boks 50  
DK-9560 Hadsund  
Tlf. +45 96 53 53 53  
Fax +45 96 53 53 54

Sverige  
Första Långgatan 22  
SE-413 28 Göteborg  
Tlf. +46 31 700 17 80  
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



20-50% Destillat (petroleum) hydrogenbehandlet let.  
1-5% Butylglykol.

NO 

- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå innånding av damp og aerosoltåke.
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
- Ved svelging unngå å frembringe brekninger: kontakt lege omgående og vis denne beholder eller etikett.

DK 

- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- Damp kan give sløvhed og svimmelhed.
- Opbevares utilgængelig for børn.
- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
- Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode (1993): 1-1

SE 

- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Undvik inandning av ånga och aerosoldimma.
- Använd lämpligt andningskydd vid otillräcklig ventilation.
- Vid förtäring, framkalla inte kräkning: kontakta omedelbart läkare och visa denna behållare eller etikett.

ETIKET NR. F708364