

# INDUSTRISLANGE

## Industrislange - 15 M

Til spule- og rengøringsopgaver.

Industrislange er en sikker pålidelig slange med høj ydeevne, som kan anvendes til krævende opgaver takket være slangens materialeegenskaber. Anvendes til industrirengøring i industrien og fødevarerindustrien: Slagterier, mejerier, kantiner, køkkener, slagtere, fiskebutikker, markeder mv. samt i forbindelse med fødevarertransport.

Industrislange har følgende egenskaber:

- Slangen kan anvendes ved høje temperaturer op til +80°C og tryk max. 12 bar.
- Fire meget fleksible polymerkomponenter betyder, at slangen er let håndterlig.
- Blå yderbeklædning, som ikke smitter af og er modstandsdygtig over for olie, fedt og vaskemidler.
- Særdeles velegnet til fødevarerindustrien.
- Yderbeklædningen er modstandsdygtig over for dyrefedt.

Slangen er påmonteret med:

2 x 1/2" Koblinger

1 x 1/2" koblingsnippel - m/indv. 3/4" RG.



## TEKNISKE DATA

Art. nr. 59154	
Størrelse:	1/2" slange
Længde:	15 meter
Koblinger:	2 x 1/2" koblinger, 1 x 1/2" koblingsnippel med 3/4" indv. RG
Materiale:	PVC
Forstærkning:	Polyestergarn
Temperatur:	0 - +70°C (mellemtryk 20 bar) 0 - +80°C (mellemtryk 12 bar)
Toptemperatur:	op til +80°C
Produktblad udarbejdet	01.09.07

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se