

# PTFE SPRAY DRY

## Type

PTFE-baseret slip-, glide- og smøremiddel.  
Indeholder ikke silicone.

## Anvendelsesområde

Anvendes som slipmiddel til metal, gummi, plast, maling, papir, træ m.m.  
Forebygger belægninger i tanke, på valser, maskiner, specielt i træindustrien.  
Anvendes som glidemiddel på transportbånd, savklinger, høvle, skæreværktøj, støbeforme m.m.

## Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug.  
Overfladen skal være fri for snavs, fedt o.l. Spray et tyndt lag på og lad tørre.  
Ønskes en ekstrem glat overflade poleres med en blød klud efter at filmen er tørret.  
Vedligehold filmen med jævne mellemrum.



## EGENSKABER

- Koldhærdende, hurtigtørrende og med ekstrem god vedhæftningsevne til de fleste materialer som metal, plast, gummi, tekstil, glas, træ m.m.
- Tåler temperaturer op til 220°C og afsætter ikke pletter.
- Giver en film med lang levetid selv under hård belastning.
- Gør det påførte emne antistatisk.

## PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temp. over 50°C.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 28.03.07

Prod. nr. 5404



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se