

ROOF FIX PLUS

Type

Glasfiberarmeret asfaltmasse.

Anvendelsesområde

Til tætning af tage, tagpap, tagplader, tagvinduer, tagrender, taginddækninger, skotrender, ventilationsrør, rørgennemføringer, sprækker i vægge og grundmure m.m.

Brugsanvisning

Fjern rust, støv og løst snavs.

Asfaltmassen opvarmes om nødvendigt til ca. 20°C inden brug.

Påføres med stålspatel, murerske eller lign.

Større revner og huller bør værmeres: Påfør asfaltmasse, sæt vævet på som armering og dæk med yderligere et lag asfaltmasse.

Efterfølgende kan eventuelt glittes med fugepind vædet med sulfovand.

Brugt udstyr rengøres med mineralisk terpentin.



EGENSKABER

- Tørre og hærder til en hårdfør og fleksibel forsegling som ikke sprækker, men følger underlagets bevægelser.
- Hæfter på tegl, beton, mursten, eternit, zink, tagpap, asfalt og træ.
- Hæfter selv på fugtigt underlag.
- Temperaturområde -40°C til +90°C.
- Tørretid ved 15°C: 1 mm pr. 24 timer.
- Ønskes en tyndere konsistens kan fortyndes med ca 10% mineralisk terpentin.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 23.11.11

Prod. nr. 572051



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se