

# SCANTECH 690

## Produktbeskrivelse

SCANTECH 690 er en meget stærk låsevæske til hurtig låsning og sikker fastsætning af bolte/møltrikker, pindeskruer, pindebolte, lejer, bøsninger m.m.

SCANTECH 690 tætnet, låser og forhindrer korrosion og har meget god resistens over for de fleste kemikalier. SCANTECH 690 låser selv ved store tolerancer og tåler store mekaniske påvirkninger. Hærder hurtigt og sikkert, selv på fedtede flader.

## Brugsanvisning

Ved montering/samling af metaldele er det ikke nødvendigt at forbehandle.

Påfør SCANTECH 690 på fladerne og saml delene. Ved at bruge ACTIVATOR A2000 vil man fremskynde hærdeprocessen. Ved montering/samling af inaktive metaller samt plast som PE, polyester og nylon skal overfladerne rengøres omhyggeligt samt behandles med primer/aktivator (SCANTECH ACTIVATOR A2000).

### EGENSKABER

• Farve	Grøn
• Viskositet	1800 - 2500 mPas
• Spalteudfyldning	0,25 mm
• Temperaturområde	-55°C til 150°C
• Trækstyrke	25 - 30 N/mm <sup>2</sup>
• Låsemoment	35 - 45 Nm
• Hæretid - støvtør	2 - 5 minutter
• Fuldhærdet	1 - 3 timer



## PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.08.09

Prod. nr. 830044, 830054, 8300514

### Norge

NORDEN OLJE AS  
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
 www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
 www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
 www.nordenolje.se