

SCANTECH METAL MIX

Produktbeskrivelse

Reparationsmateriale med stor styrke til metal, keramik, sten m.m. Velegnet til reparation af skadede metaldele, udbedring af ridser, fejlboringer etc. Kan også bruges på aluminium, keramik, beton m.m. METAL MIX giver en limning med meget høj styrke. METAL MIX kan efter hærdning bearbejdes, bores, slibes, gevindskæres samt overmales. METAL MIX er bestandig over for olie, benzin, opløsningsmidler m.m.

Brugsanvisning

Fladerne der skal reparerer eller sammenføjes, rengøres for støv, fedt og olie. En af sprøjterne indeholder base, den anden aktivator. Pres den ønskede mængde ud og bland komponenterne godt. Påfør METAL MIX på fladen. Sæt dobbeltlåget på efter brug.

EGENSKABER

• Farve	Grå
• Trækstyrke	20 N/mm ²
• Tid for påføring "potlife"	5-8 minutter
• Temperaturområde	+120°C
• Hærdetid	30 minutter
• Gennemhærdet	8 timer



PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 29.09.10

Prod. nr. 845144

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se