

# SCANTECH QUICK MIX

## Produktbeskrivelse

Tokomponent reparationsmasse/lim som fæstner på de fleste typer plast. Hærder på 5-10 minutter. Er velegnet til reparation af plast. Fungerer selv til overfladereparationer på f.eks. transportbånd. Kan med fordel anvendes til at lave hurtige murforankringer i f.eks. letbeton, beton, hulsten og gips m.m. Ved hærdning bliver massen varm – op mod +50°C.

## Brugsanvisning

Rens overfladen med Scantech Allround Cleaner. Slib overfladen let. Sæt mixerrør på dobbelttuben og anvend mixerpistolen til 2-mix systemet. Påfør produktet og lad det hærde.

### EGENSKABER

• Farve	Sort
• Hærdetid, støvtør	ca. 5 minutter
• Hærdetid, håndterbar	ca. 15 minutter
• Fuldhærdet	ca. 8 timer
• Max temperatur	100°C
• Hårdhed	80 Shore D
• Trækstyrke	22 N/mm <sup>2</sup>
• Strækkevne	15 %
• Modstand	4,8 x 10 <sup>15</sup> Ω x cm
• Forpakning	2 mix-system, 50 ml



## PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 29.09.10

Prod. nr. 870514

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se