

AG PASTE

Type

Aluminium/grafitt basert montasjepasta.

Bruksområde

Montasjepasta basert på aluminium/grafitt til høye temperaturer.

Anbefales spesielt hvor kobberpasta ikke er anvendelig p.g.a. risikoen for elektrolytisk/galvanisk korrosjon, eller ved bruk av kjemikalier som reagerer på kobber, f.eks. ammoniakk.

Anvendes f.eks. i smelte- og stålverk, sementfabrikker, bilverksteder, skip, landbruksverksteder og alle øvrige steder hvor det er behov for et smøremiddel som tåler trykk og høye temperaturer.

Bruksanvisning

Før påføring av pastaen fjernes støv og løs skitt.

Pensel er innebygget i lokket.

EGENSKAPER

- Inneholder findelte/microniserte aluminiumspartikler, grafitt og talk
- Anti-fastbrenningsmiddel.
- Forhindrer fastbrenning og fastrusting av skruer, bolter, pakninger m.m.
- Forhindrer korrosjon.
- Tåler temperaturer opp til 1100°C.
- Er motstandsdyktig overfor vann, saltvann, olje, bensin, syrer og baser/alkalier.

PRODUKTDATA

AG Paste Prod. nr. 70849

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Pumpe/pensel til AG Paste Prod. nr. 710494

Produktblad utarbeidet 06.05.08



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se