

BUSTER

Type

Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger, motorvask o.l.

Brukes også i storkjøkken på fliser, emalje og rustfritt stål.

Dosering

Brukes i høytrykkspyler, lavtrykkssprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.

Motorvask 1:3

Grunnrengjøring 1:10

Alm. rengjøring 1:20

Lett rengjøring 1:50

Etterskylles grundig med vann.



EGENSKAPER

- Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 11,2 i	konsentrat
10,1 i	1:10 bruksopløsning
9,5 i	1:25 bruksopløsning
8,8 i	1:50 bruksopløsning
UTEN FOSFAT.	
YL-gruppe: 2	
For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad	
Produktblad utarbeidet 22.02.10	
Prod. nr. 1319	



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se