

EPOXY PAINT

Type

To-komponent vannbasert epoxy gulvmaling.

Bruksområde

Primært beregnet til maling av betonggulv, men kan også anvendes på tregulv og fiberplater. Velegnet til gulv som utsettes for lettere trafikk.

Bruksanvisning

Forbehandling: Nye betonggulv skal herde i minst 1 uke, være tørre og frie for smuss, olje o.l. Bruk Power eller Alka Cip til rengjøring. Ny betong skal syrevaskes for å fjerne betongslam og kalkutslag.

Syrevask: **a.** Bland 1 del Dex med 4 deler vann. **b.** Fukt gulvet med vann. **c.** Fordel syreblandingen med gummiskrape eller børste. **d.** Skyll grundig med rikelig vann og la gulvet tørke. Sørg for god utlufting.

Ved påføring på gammel maling skal overflaten slipes matt og all løs maling skal fjernes.

Blanding: 3 vektdeler komp. A blandes med 7 vektdeler komp. B. Kan fortynnes med ca. 10-20% vann ved grunning på sugende underlag.

Påføring: Påfør med pensel, svaber eller rulle. Sørg for god ventilasjon så vannet fordamper innen malingen begynner å herde. Bør påføres i to lag med minst 10 og maks. 24 timers mellomrom. Kan tas i bruk etter ca. 24 timer og oppnår full slitestyrke etter 5-7 dager.

Dekkeve: Ca. 8 m²/kg. Brukt utstyr rengjøres med vann. NB. Laveste gulvtemperatur ved påføring/herding: +10°C. Tørker malingen ved en luftfuktighet på over 85% kan den bli skjoldet og matt. Bruk ikke maling som har vært blandet i mer enn 2 timer.



EGENSKAPER

- Den tørre malingen er gjennomtrengelig for vanddamp, dvs. underlaget kan "puste".
- Derfor også særdeles velegnet til gulv som er lagt direkte på bakken.

PRODUKTDATA

Brukstid: 2 timer.

Glans: Ca. 80 (blank)

YL-gruppe: 00

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 29.04.08

Prod. nr.

5179 Epoxy Paint White

5180 Epoxy Paint Grey



Norge

NORDEN OLJE AS

Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S

Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB

E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se