

FAKTOR

Type

Selvseparerende lavaromatisk avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes i alle typer deleavskere, samt til å fjerne asfalt, olje og smuss på biler, anleggsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvasking av elektrisk utstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende inntil 25000 volt.

Benyttes også til rengjøring av valser, duker og plater i trykkerimaskiner.

Bruksanvisning

Avfetting: Brukes som konsentrat i bad eller lavtrykkssprøyte.

Grafisk industri: Helles eller sprøytes over valsen som deretter kjøres ren. På duker og plater brukes en fuktet klut.



EGENSKAPER

- Løser opp olje og fett uten å skade metall, plast eller malte flater.
- Er emulgerende og kan derfor spyles av med vann.
- Løser opp fargerester.
- Penetrerende.
- Skader ikke plast og metaller.
- Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og silikonegummi.

PRODUKTDATA

Flammepunkt 75°C.

YL-gruppe 00.

UTEN FOSFAT.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 04.07.11

Prod. nr. 1310



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se