

# FOREST MARKER

## Type

VANNBASERT merkemaling.

## Bruksområde

Brukes til avmerking av trær m.m.

## Bruksanvisning

Best resultat oppnås når overflaten er tørr og ren, men produktet kan også påføres en lett fuktig overflate.

Generelt anbefales det at overflatetemperaturen er over +5°C. Kan påføres ved overflatetemperaturer ned til -15°C, men da forlenges tørketiden. Oppbevares ved 5-30°C.

**Før bruk:** Rist boksen godt i ca. 2 minutter. Kulen skal høres tydelig.

**Etter bruk:** Dysen skal tømmes for maling. Boksen holdes i loddrett posisjon med dysen opp. Trykk på dysen inntil det kunkommer gass ut av boksen.



## EGENSKAPER

- Tørketid ca. 5 minutter.
- Høy dekkevne.
- God synlighet.
- Brukes på alle overflater.
- Holdbar etter påføring: 3-6 måneder.
- Tåler frost.

## PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 19.04.2011

Prod. nr.

544441 Fluor orange

544641 Fluor hvit

544841 Gul (ikke-fluor)



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se