

HYDRAULIC OIL

Type

Mineralsk hydraulikkolje i ISO-VG 32.

Bruksområde

Kan anvendes til alle typer hydraulikksystemer. Den er derfor særdeles velegnet som kompressor- og sirkulasjonsolje samt til lager og gir hvor det ikke kreves høytrykksgiroilje.

Er spesielt utviklet til hydraulikkanlegg som arbeider i et meget stort temperaturområde, eller hvor konstruksjonen gjør det påkrevet at hydraulikkoljens viskositet endrer seg minst mulig ved temperatursvingninger.

Spesifikasjoner

SS 155434 AV32, DIN 51524 HVLV, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104 C.

NB. Bruk ikke HYDRAULIC OIL ISO 32 i forbindelse med sølv eller sølvlegeringer.

Unngå sammenblanding med andre smøreoljer, spesielt motoroljer. Selv små mengder motorolje i HYDRAULIC OIL ISO 32 reduserer oljens kvalitet og det oppstår risiko for avleiringer, skumning og filterstopp.

EGENSKAPER

- Den er basert på mineraloljer og tilsatt viskositetsindeksforbedrende additiver samt antislit-additiver, foruten additiver mot skumdannelse, korrosjon og oksidering. Høy viskositetsindeks gjør at viskositeten endrer seg relativt lite ved temperatursvingninger.
- Utmerket filterbarhetskaraktistikk.
- Beskytter mot rust og korrosjon og er meget oksydasjonsstabil. Hurtig utskillelse av kondensvann og vann for øvrig.



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 05.05.08

Prod. nr. 1608

Tekniske data

EGENSKAPER	METODE	ENHET	ISO VG 32
ISO VG	-	-	32
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	862
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	32,5
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6,8
Viskositet ved -30 °C	ASTM D 445	mm ² /s	3600
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	173
Laveste flytetemperatur	ASTM D 97	°C	-45
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	190



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se