

ICE MELT

Type

Issmeltemiddel.

Bruksområde

Egner seg til opptining av frosne takrenner og avløpsrør samt til fjerning av is i trapper, kjørebane, på fortau, lasteramper, stillaser, betongdekke o.l.

Brukes av brannvesen, transportselskaper, vaktmestere, entreprenører, taktekkere etc.

Bruksanvisning

Brukes i konsentrat.

Større mengder løs snø fjernes først.

Strøs deretter på overflaten med god spredning.

Smeltingen starter umiddelbart.



EGENSKAPER

- Skader ikke planter, gress, sement, asfalt, sko, bildekk o.l.
- Utvikler varme når det kommer i forbindelse med is og snø.
- Virker 20 ganger hurtigere enn salt og beholder sin virkning ved lave temperaturer helt ned til -45°C.
- Forsinker ny isdannelse.

PRODUKTDATA

pH-verdi: 8,5 i 45 % oppløsning

Fosfatfri.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 15.05.08

Prod. nr. 1253



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se