

INDUSTRISLANGE

Industrislange – 15 meter

Til spyle- og rengjøringsoppgaver.

Industrislange er en sikker pålitelig slange med høy yteevne. Kan brukes til krevende oppgaver takket være slangens materialeegenskaper. Brukes til rengjøring i industrien og næringsmiddelindustrien: Slakterier, meierier, kantiner, kjøkken, slaktere, fiskebutikker, markeder m.m. samt i forbindelse med matvaretransport.

Industrislange har følgende egenskaper:

- Slangen kan brukes ved temperaturer opp til +80°C og maks trykk/12 bar.
- Fire meget fleksible polymerkomponenter betyr at slangen er lett håndterlig.
- Blå ytterbekledning som ikke farger av og er motstandsdyktig overfor olje, fett og vaskemidler.
- Spesielt velegnet til næringsmiddelindustrien.
- Ytterbekledningen er motstandsdyktig overfor dyrefett.

Slangen er påmontert med:

2 x 1/2" koblinger

1 x 1/2" koblingsnippel –

m/innvending 3/4" gjenger.



TEKNISKE DATA

Industrislange	Art. nr. 59154
Størrelse:	1/2" slange
Lengde:	15 meter
Koblinger:	2 x 1/2" koblinger, 1 x 1/2" koblingsnippel med 3/4" innvendig RG
Materiale::	PVC
Forsterkning:	Polyestergarn
Temperatur:	0 - +70°C (mellomtrykk 20 bar)
	0 - +80°C (mellomtrykk 12 bar)
Topptemperatur:	opp til +80°C
Produktblad utarbeidet	25.03.08

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se