

RONDO-MATIC 5 E

Rondo-Matic 5 E

Trykksprøyte – spesialsprøyte som er resistent ovenfor syreoppløsninger.

Egenskaper

- 5 liter polyetylenbeholder, gjennomsiktig
- Arbeidstrykk maks. 3 bar
- Kjemikaliebestandige EPDMpakninger
- 1,5 meter kjemikalieresistent EPDM -slange
- 40 cm sprøyterør i rustfritt stål
- Justerbar kjemikalieresistent dyse, ø1,7 mm
- Sikkerhetsventil
- Innebygd påfyllingstrakt
- Stempelventil i plast med rustfri stålstav
- Robust og kraftig håndpumpe
- Praktisk bærestropp

Tilbehør

Kan kjøpes separat.



Kjemikalieresistent

Syre

Oppløsningsmidler
(basiske oppløsningsmidler)

Baser, kaustisk soda



Bilindustrien

Rengjøring og hygiene

Næringsmiddelindustrien

Industri



TEKNISKE DATA

Art. nr. 59374

Vekt (tom): 2,3 kg

Mål høyde: 48 cm, Ø19 cm

Beholderstørrelse: 7,0 liter

Beholderkapasitet: 5 liter

Maks. arbeidstrykk: 3 bar

Optimalt arbeidstrykk: 2 bar

Maks. spraykapasitet: $\sqrt{3}$ bar 1,2 liter/min.

Maks. arbeidstemperatur: 30 °C

Min. arbeidstemperatur: 5 °C

Tilbehør Art. nr.

Sprøyterør 100 cm, Rustfritt stål 59384

Produktblad utarbeidet 01.04.09



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se