

STEP DRILL SET

Ny generasjon med kurvet skjærekanal

Produktbeskrivelse

- 2-i-1-verktøy
- Fjerner grater
- TiAlN titanlegeringsbelagt
- Arbeider kaldt
- 4-12 mm i 9 trinn
- 4-20 mm i 9 trinn
- 6-30 mm i 13 trinn
- Lang levetid selv uten bruk av skjærevæske
- Behøver mindre kraft
- Raskere operasjon
- Bedre sikkerhet og lettere å bruke
- Redusert støynivå
- Kraftig redusert vibrasjonsnivå



Step Bor med rotorstoppteknologi

Bruksområde

- Bilbransje
- Elektrikere
- Rørleggere

VEILEDENDE TURTALLSVERDIER

Materiale	Konstruksjons- stål, bløtt	CrNi-stål	NE-metaller	Kunststoffer, duroplastiske termoplastiske
Materialtykkelse	0,1 - 2 mm	0,1 - 1 mm	0,1 - 5 mm	inntil 10 mm
Størrelse Ø mm	n = o/min.	n = o/min.	n = o/min.	n = o/min.

For Senterbor					
1	3-14	800 - 500	600 - 400	2000 - 1500	3000 - 2000
2	8-20	800 - 300	400 - 200	1500 - 800	2000 - 1500
3	16-30	400 - 200	200 - 100	1000 - 500	1500 - 1000
L	4-30	400 - 200	200 - 100	1000 - 500	1500 - 1000

For Trinnbor					
inntil 12 mm Ø	800 - 500	400 - 250	1500 - 1000	2000 - 1500	
inntil 20 mm Ø	800 - 300	250 - 150	1000 - 800	1500 - 800	
inntil 30 mm Ø	400 - 200	150 - 100	800 - 400	800 - 500	
Produktblad utarbeidet 01.04.09					



TEKNISKE DATA

Art. nr.	Emne
711084	Stepbor 4-12
711094	Stepbor 4-20
711104	Stepbor 6-30

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se