

SCANTECH CYANOPLUS

Produktbeskrivelse

SCANTECH CYANOPLUS er et enkomponents cyanoakrylatlim med ekstremt høy viskositet. SCANTECH CYANOPLUS er et unikt hurtiglim ettersom det har seks ganger så stor slagfasthet som konvensjonelle cyanoakrylatlimmer. SCANTECH CYANOPLUS er derfor spesielt egnet for liming av materialer med forskjellige utvidelseskoeffisienter, for eksempel kombinasjoner av plast, stål, kopper, messing, aluminium osv.

Bruksanvisning

Rengjør overflatene for smuss og fett. For rengjøring anvendes SCANTECH ALL-ROUND CLEANER.

Appliser limet på en av overflatene, fikser og press sammen komponentene i 10-30 sekunder. For å oppnå høyest mulig styrke bør limet herde under press i ca. to minutter. For å herde limet på åpne flater anvendes SCANTECH SUPERAKTIV.

EGENSKAPER

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Farge | Transparent |
| • Viskositet | 5000 mPas |
| • Spaltefyll | 0,40 mm |
| • Temperaturområde | -60°C til 140°C. |
| • Herdetid | 1-2 min |



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 01.08.09

Prod. nr. 860194

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se