

ANTI FREEZE

Typ

Kylvätska i koncentrat till alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Skall förtunnas med vatten innan användning.

Användningsområde

Kylvätska baserat på mono-ethylenglycol (MEG) och inhibitorer, som hindrar korrosion på järn-, aluminium-, koppar- och zinklegeringar.

Bruksanvisning

Läs **alltid** instruktionsboken för att kontrollera vilka krav som ställs på kylvätskan. Var uppmärksam på att vissa bilmodeller (bl.a. från VW-Group) är fabriksfyllda med "long life coolant/kylvätska". ANTI FREEZE får inte blandas med "long life coolants/kylvätskor". Rekommenderat blandningsförhållande är 50/50 som ger ett frostskydd på -36°C. Det maximala frostskyddet (-56°C) uppnås vid tillsättning av 60 vol% ANTI FREEZE. Det skall minimum tillsättas 30 vol% ANTI FREEZE (frostskydd: -15°C).

Specifikationer

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS 6580 (UK), ONORM V 5123 (Österrike), JIS K 2234 (Japan), CUNA NC956-16 (Italien), AFNOR NF R15-601 (Frankrike).

EGENSKAPER

- Kan användas i alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer.
- Skyddar mot frost, korrosion och avlagringar.
- Har särskild godkännelse från Daimler Benz, Ford, GM, Fiat och Peugeot.
- Innehåller inte amin-, nitrit- eller fosforbaserade inhibitorer.

Tekniska data

EGENSKAPER	METOD	ENHET	
Utseende	-	-	Klar, blå
Densitet, 20°	ASTM D1122	kg/l	1,13
Flampunkt	ASTM D93	°C	>120
Kokpunkt	ASTM D1120	°C	>150
Vatteninnehåll	ASTM D1123	vikt%	<2,5
Viskositet, 20°C	ASTM D445	mm ² /s	23
pH, 20°C, konc.	ASTM D1287	-	5,5-7,0
Reservalkalitet	ASTM D1121	ml 0,1N HCl	20-24
Skumning	ASTM D1881	ml	<50
Frostskydd/säkerhet	ASTM D1177	°C/vol%	-15/30
Frostskydd/säkerhet	ASTM D1177	°C/vol%	-36/50

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 23.10.07

Prod. nr. 1632



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se