

CONCRETE RAPIDO



Typ

2-komponent snabbhärdande cementbaserad reparationsbetong.

Användningsområde

Inom och utomhus reparation av betong, puts och cementbetong. Används t ex på, golv, murar, trappor, skorstenar, mjölkkrum, foderbordar, omkring foderboxar, spaltgolv mm.
Idealisk till mindre områden och där det krävs snabb behandling.

Bruksanvisning

Förbehandling

Alla ytor skall vara genomhärdade, sunda, rena, fria från cementslam, lösa partiklar och orenheter av olika slag. Ytan skall vara torr eller lätt fuktig. Därefter påförs ett tunt lager CONCRETE RAPIDO BINDER. Denna får INTE vara torr innan.

Blandning

9 kg CONCRETE RAPIDO blandas ordentligt med 1 liter CONCRETE RAPIDO BINDER. Detta ger ca. 5 liter färdigbetong. Det kan tillsättas en smula vatten för att uppnå den rätta konsistensen. Konsistensen skall vara som murbruk/fuktig jord. Blanda inte mera än att det kan påföras på 4-5 minuter.

Påföring

Påföring utförs omedelbart efter blandning. Påföring och förarbetning görs med vanligt murverktyg. Påför blandningen i den fuktiga CONCRETE RAPIDO BINDER. Tryck ner blandningen väl i satsen.

Rengöring

Verktyg rengörs enkelt med vatten under användning och omedelbart efter användning. Härdad CONCRETE RAPIDO kan endast tas bort mekaniskt.

EGENSKAPER

- Läggts i lager mellan 10-100 mm pr. påföring.
- Bearbetningstid: ca. 4-5 minuter v. 20°C.
- Yttemperatur: Min. + 5°C, max. + 30°C.
- Snabbhärdande: Är gångbart efter 1 timma och härdad för körande trafik efter 2 timmar.
- Anmärkning: Låga temperaturer förlänger härdningstiden och höga temperaturer förkortar härdningstiden.
- Extrem vidhäftningsförmåga.
- God kemikaliebeständighet.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 15.03.07

Prod. nr. 5741



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se