

FAKTOR

Typ

Självseparerande lågaromatiskt avfettningsmedel.

Användningsområde

Används till alla typer av deltvättar samt till att ta bort asfalt, olja och smuts på bilar, anläggningsmaskiner o.dyl. Används också som motortvätt och till tvätt av elektrisk utrustning som elektromotorer, generatorer, elskåp o.dyl. då den inte är elektriskt ledande upp till 25000 volt. Används även för rengöring av valsar, dukar och plattor i tryckerimaskiner.

Bruksanvisning

Avfettning: Används i koncentrat i bad eller lågtrycksspruta.

Grafisk industri: Hälls eller sprutas över valsem som därefter körs ren. På dukar och plattor används en fuktig trasa.



EGENSKAPER

- Löser upp olja och fett utan att skada metall, plast eller målade ytor.
- Är emulgerande och kan därför spolas av med vatten.
- Löser upp färgrester.
- Penetrerande.
- Skadar inte plast eller metaller.
- Vissa gummityper tåler inte permanent kontakt med FAKTOR, bl.a natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- och silikongummi.

PRODUKTDATA

Flampunkt 75°C.

IVL-testat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 04.07.11

Prod. nr. 1310



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se