

GREASE STOPPER



Typ

Flytande bakteriehaltig avloppsprodukt primärt till fettavskiljare.

Användningsområde

Användes till förebyggande underhåll av avlopp, avloppssystem, vattenlås och fettavskiljare.

Bruksanvisning

Används outspätt. Kan användas manuellt eller ihop med ett automatiskt doseringssystem.

Fettavskiljare

Töm fettavskiljaren. Tillsätt startdosen (podning) direkt i fettavskiljaren. Använd 1,5 liter per m³ volymen av fettavskiljaren. Därefter underhåll med dagliga tillsättningar, se nedanstående tabell.

Avlopp

Dosering till avlopp och avloppssystem med normala rördimensioner:
Startdos (podning): 200 ml den första veckan. Underhållsdos: 100 ml pr vecka.

EGENSKAPER

- Vid regelmässig användning reduceras mängden av fettavlagringar och motverkar därmed stopp.
- Reducerar luktämnen genom att sänka den biologiska produktionen av komponenter som luktar, såsom svaveloxid och härska, illaluktande flyktiga fettsyror, som normalt samlas i avloppens syrefattiga miljö.
- Innehåller en nyupptäckt och patenterad Bacillus bakteriestam.
- Denna bakteriestam ger avloppsprodukten ämnen till att själv bryta ner de mest motståndskraftiga komponenter av fettmolekyler - dom långkedjade fettsyror.
- Innehåller också bakterier som bryter ner proteiner och kolhydrater.

Daglig underhållsdosering till fettavskiljare

Antal måltider	Daglig dosering
400 - 500 måltider pr dag	400 ml pr dag (minimumsdos)
800 måltider pr dag	650 ml pr dag
1000 måltider pr dag	800 ml pr dag
1500 måltider pr dag	1,2 liter pr dag
2000 måltider pr dag	1,5 liter pr dag

PRODUKTDATA

pH-värde: 8-9

De valda bakteriestammarna är inte sjukdomsframkallande.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 09.05.07

Prod. nr. 1778



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se