

MAX

Typ

Avfettningsmedel/asfaltborttagare.

Användningsområde

Tar snabbt och effektivt bort asfalt, olja, tjära, vägsalt och smuts från bilar, lastbilar, bussar, anläggnings- och lantbruksmaskiner, motorer, containrar, verktyg, utrustning m.m.

Bruksanvisning

Används outspätt.

Påförs nedifrån och uppåt med lågtrycksspruta eller liknande.

Låt produkten få tid att verka någon minut. Hårdsittande smuts kräver längre verkningstid.

Bearbeta eventuellt ytan med borste eller svamp.

Skölj av med rikligt med vatten.

Bör inte användas i direkt solljus och/eller på varma eller nylackerade ytor.



EGENSKAPER

- Extremt effektivt till att ta bort asfalt, olja, tjära, vägsalt, tectyl m.m. också om vintern.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 16.02.2009

Prod. nr. 1350



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se