

INDUSTRISLANG

Industrislang – 15 M

Till spolning och rengöring.

Industrislang är en säker pålitlig slang med hög kvalitet som kan användas till krävande uppgifter tack vare slangens materialegenskaper.

Används till industrirengöring inom industrin och livsmedelsindustrin, t.ex. slakterier, mejerier, fiskerier mm. samt även i förbindelse av livsmedelstransport.

NDO Industrislang har följande egenskaper:

- Slangen kan användas vid höga temperaturer upp till 70°C uder 20 bar utan stopp.
- Fyra mycket flexibla polymerkomponenter innebär att slangen är lätthanterlig.
- Blå ytbeklädnad som inte färgar av sig och är motståndskraftig mot olja, fett och rengöringskemikalier.
- Särskilt anpassad för livsmedelsindustrin.
- Ytbeklädnaden är motståndskraftig mot djurfett.

Slangen är utrustad med:

2 x 1/2" Kopplingar.

1 x 1/2" Kopplingsnippel-m/indv.

3/4" RG och övergångsstycke.



TEKNISKA DATA

Industrislang	Art. nr. 59154
Storlek:	1/2" slang
Längd:	15 meter
Kopplingar:	2 x 1/2" kopplingar, 1 x 1/2" kopplingsnippel med 3/4" indiv. RG
Material:	PVC
Förstärkning:	Polyestergarn
Temperatur:	0 - +70°C (mellantryck 20 bar) 0 - +80°C (mellantryck 12 bar)
Maxtemperatur:	upp till +80°C
Produktblad utarbetat	01.09.07

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se