

SPRAY-MATIC 1.25 P

Spray-Matic 1.25 P

Robust och praktisk tryckspruta och skumutläggare. Spray-Matic 1.25 P har följande egenskaper:

- Robust behållare, 1,8 liter, transparent vit
- Säkerhetsventil, som ger ökad säkerhet och komfort
- Fjäder och ventilstång i metall, betyder längre livslängd och större precision
- Effektiv och ergonomisk handpump
- Kemikalieresistenta packningar till många användningsområden
- Stort påfyllningshål
- Stort tillbehörsprogram. Flexibel och professionell utrustning
- Universalspruta
- Säkerhetsfjäder och ventilstång i mässing
- Justerbart mässingsmunstycke



Användningsområden

Sprayrengöring och förbehandling, golvbehandling, matt - och möbelrengöring, växtskötsel, alg och grafittiborttagning samt invändig rengöring av bilar, etc.

Tillbehör

Kan köpas separat.

Kemikalieresistens Lösningsmedel (basiska lösningsmedel) Kaustiksoda – Begränsat Mineralolja, formolja, slipmedel, dieselolja, smörjmedel (specialmedel med låg viskositet) – Begränsat		Bilindustrin	
		Rengöring och hygien	
		Byggnadsindustrin	
		Industri	



TEKNISKA DATA

Art. nr. 59304
Mått Höjd: 30 cm ø18 cm
Vikt (tom): 0,4 liter
Volym: 1,8 liter
Max kapacitet: 1,25liter
Max arb.tryck: 2 bar
Max arb.temp.: 30 °C
Min arb.temp.: 5 °C
Produktblad utarbetat 01.09.07

Tillbehör	Art. nr.
Foam Nozzle	59324
Extension Lance 26 cm	59334



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se