

# CLEAN-MATIC 1.25 E

## Clean-Matic 1.25 E

Robust och praktisk tryckspruta och skumutläggare.  
Clean-Matic 1.25 E har följande egenskaper:

- Robust behållare, 1,8 liter, transparent blå
- Säkerhetsventil, som ger ökad säkerhet och komfort
- Fjäder och ventilstång i metall, betyder längre livslängd och större precision
- Effektiv och ergonomisk hand pump
- Kemikalieresistenta E - specialpackningar till alla tänkbara användningsområden
- Stort påfyllningshål
- Stort tillbehörsprogram. Flexibel och professionell utrustning
- Lämplig till aggressiva, kemiska medel
- Säkerhetsfjäder och ventilstång i mässing
- Vändbart munstycke (Fan Jet) i plast

## Användningsområden

Till rengöring på sjukhus, sanitära institutioner, livsmedelsindustrin och i storkök samt snabb desinficering, avfettning, avkalkning och skumutläggning.

## Tillbehör

Kan köpas separat.



<b>Kemikalieresistens</b> Syror Lösningsmedel (basiska lösningsmedel) Kaustiksoda – Begränsat Mineralolja, formolja, slipmedel, dieselolja, smörjmedel (specialmedel med låg viskositet) – Begränsat		Bilindustrin	
		Rengöring och hygien	
		Livsmedelsindustrin	
		Industri	



## TEKNISKA DATA

<b>Art. nr.</b>	<b>59314</b>	<b>Tillbehör</b>	<b>Art. nr.</b>
Mått Höjd:	30 cm ø12 cm	Foam Nozzle	59324
Vikt (tom):	0,4 liter	Extension Lance 26 cm	59334
Volym:	1,8 liter		
Max kapacitet:	1,25 liter		
Max arbetstryck:	2 bar		
Max arbetstemp.:	30 °C		
Min arbetstemp.:	5 °C		
Produktblad utarbetat 01.09.07			



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se