

RONDO-MATIC 5 E

Rondo-Matic 5 E

Tryckspruta – specialspruta som är resistent mot syror.

Egenskaper

- 5 liters polyetylen behållare, transparent
- Arbetsstryck, max 3 bar
- Kemikaliebeständiga EPDM packningar
- 1,5 meter kemikalieresistent EPDM slang
- 40 cm strålrör i rostfritt stål
- Justerbart, kemikalieresistent munstycke Ø1,7 mm
- Säkerhetsventil
- Stämpelventil i plast med rostfri stålarm
- Robust och kraftig handpump
- Praktiskt bärhandtag

Användningsområde

Biltvätt, motortvätt, avkalkning, sanitetsrengöring samt borttagning av klotter etc.

Tillbehör

Kan köpas separat. Strålrör 100 cm – Rostfritt stål. Foaming Equipment



Kemikalieresistens		Bilindustrin	
Syror		Rengörning och hygien	
Lösningsmedel (basiska lösningsmedel)		Livsmedelsindustrin	
Kaustiksoda		Industri	

TEKNISKA DATA

Foaming
Equipment

Art. nr. 59374	
Vikt (tom):	2,3 kg
Mått höjd:	48 cm, Ø19 cm
Volym:	7,0 liter
Max kapacitet:	5 liter
Max arbetsstryck:	3 bar
Optimalt arbetsstryck:	2 bar
Max spraykapacitet:	√3 bar 1,2 liter/min.
Max arbetstemperatur:	30°C
Min. arbetstemperatur:	5°C
Tillbehör	Art. nr.
Sprøyterør 100 cm, Rustfritt stål	59384
Foaming Equipment	59364
Produktblad utarbetat 01.09.07	



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se