

# PTFE SPRAY DRY

## Typ

PTFE-baserat släpp- och smörjmedel.  
Innehåller inte silikon.

## Användningsområde

Används som släppmedel för gummi, plast, färger, papper, trä m.m.  
Förebygger beläggningar i tankar, valsar, maskiner o.dyl.  
Används som glidmedel på transportband, sågklingor, verktyg, sågverktyg m.m.

## Bruksanvisning

Skaka burken väl före användning.  
Ytan skall vara fri från smuts, fett o.dyl. Spraya en tunn beläggning och låt den torka.  
Önskas en extremt glatt yta, polera med en mjuk trasa efter det att filmen torkat.  
Underhåll med jämna mellanrum.



## EGENSKAPER

- Kallhårdande, snabbtorkande med extremt god vidhäftningsförmåga till de flesta material som metall, plast, gummi, textil, glas, trä m.m.
- Tål temperaturer upp till 220°C och fläckar ej.
- Ger en film med lång livslängd även under hårt tryck.

## PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 28.03.07

Prod. nr. 5404



### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se