

PAA 5

Typ

Flytande surt lättskummande desinfektionsmedel på perättikesyrabasis.

Användningsområde

Används inom svinavel, hönsier, pälsdjursfarmer, handelsträdgårdar, livsmedelsindustri, fiskindustri, storkök m.m.

Används till desinfektion av stall, maskiner, utrustning, inventarier, golv, väggar m.m.

Bruksanvisning

Rengöring

En effektiv desinfektion förutsätter grundlig rengöring, dvs att all synlig smuts ska tas bort före desinfektion.

Till rengöring rekommenderas t ex ALKA CIP.

Efter rengöring sköljs eller högtryckspolas med rent vatten.

Desinfektion

Se även nedanstående tabell.

Den generella verkningstiden är normalt 10-30 minuter, ungefär den tid det tar för vätskan att torka in. Förbrukning: 0,3-0,4 l/m². I stall med djur bör man inte använda högtrycksspruta p.g.a. risken för smittspridning. Syrakänsliga material som galvaniserat järn, svart järn, aluminium, zink, koppar och mässing bör sköljas av med vatten efter desinfektion.



EGENSKAPER

- Särdeles effektivt och bredspektrat desinfektionsmedel som snabbt och effektivt dödar bakterier, virus och svamp. Har extremt bra befuktningförmåga p.g.a. den tillsatta special-tensiden.
- Används vid ytemperaturer helt ner till +4°C.

PRODUKTDATA

pH-värde: 1,0 i koncentrat och ca. 5 i 1% spädning.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 20.03.07

Prod. nr. 1314

Användning	Förtunning	Påförningsmetod
Generell desinfektion av rengjorda ytor	1:200 (= 0,5%)	Högtryckstvätt, lågtrycksspruta, spann och borste, vattenkanna med spridare.
Desinfektion av porösa ytor som betong, trä m.m.	1:100 (= 1%)	Högtryckstvätt, lågtrycksspruta, spann och borste, vattenkanna med spridare.
Utrustning, spänner, verktyg m.m.	1:100 (= 1%)	Högtryckstvätt, lågtrycksspruta, spann och borste, vattenkanna med spridare. Vid förebyggande desinfektion bör verkningstiden vara 10-30 minuter. Efter förebyggande desinfektion skölj grundligt med vatten.
Stövel- och klövbädd	1:100 (= 1%)	Vätskan byts när den är synligt smutsig eller efter max 2 dagar.
Foderanläggningar, vatten- och rörsystem, behållare m.m.	1:500 (= 0,2%)	Töm rör och behållare. Rengör dessa grundligt. Skölj med vatten. Fyll på vatten och PAA 5. Låt stå 10-15 minuter och töm ut via alla avtappningspunkter.

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se