

POWDER P

Typ

Lågskummande avfettingsmedel.

Användningsområde

Används till rengöring av delar o.dyl.

Passar bra till rengöring av lackeringar, förnicklingar etc.

Används också till avfettning av bildelar och tvättning av arbetskläder, moppar o. dyl.

Dosering

1 kg pulver till 100 l vatten. Arbetstemperatur: +50°C till +80°C.

De rengjorda delarna kan lufttorkas.



EGENSKAPER

- Produkten har mycket goda rengörings- och avfettningsegenskaper.
- Innehåller en skyddande tillsats som förhindrar rostangrepp på järn och andra metaller.
- Löser effektivt upp olja och smuts på arbetskläder.

PRODUKTDATA

pH-värde: 12,6 vid 10 % utspädning.

IVL-testat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 09.02.07

Prod. nr. 1303



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se