

SCANTECH CYANO PP KIT

Produktbeskrivning

CYANO PP KIT innehåller primer och ett hybridlim för svårlimmade plaster som polypropen, polyeten, nylon och teflon. Ger snabba och hållfasta limfogar på feta plastmaterial. Kan appliceras på vertikala ytor och underifrån utan att limmet rinner eller droppar. CYANO PP är beständigt mot vatten, olja, drivmedel, lösningsmedel m.m.

Bruksanvisning

Rengör ytorna som skall limmas. Behandla, skrubba in ytorna med PRIMER PP. Låt dunsta i 1-2 minuter. Applicera CYANO PP och pressa samman detaljerna. Använd limtving och låt härda i 1 timme för att uppnå maximal hållfasthet.

EGENSKAPER

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • Färg | Vit |
| • Viskositet | 30.000 –40.000 mPas |
| • Spaltfyllnad | Gel |
| • Temperaturområde | -60°C till 80°C |
| • Härdtid | 1 – 2 minuter |
| • Genomhärdad | 24 timmar |



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 01.04.09

Prod. nr. 860614

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se