

# SCANTECH PAC 2G

## Produktbeskrivning

Snabbhärdande lim med extremt hög hållfasthet för metall, glas, plast, keramik och trä. Limmet har hög slaghållfasthet och är beständigt mot de flesta kemiska vätskor.

## Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. En av sprutorna innehåller bas, den andra aktivator. Pressa ut erforderlig mängd och blanda komponenterna väl med hjälp av det medföljande mixröret. Applicera limmet på de ytor, som skall limmas. Sätt på korken efter användning.

### EGENSKAPER

• Tid för applicering	4-6 minuter
• Fixeringstid	12-15 minuter
• Spaltfyllnad	3-4 mm
• Temperaturområde	-50°C - +120°C
• Hårdhet	78 Shore D
• Skjuvhållfasthet, Stål/stål	27 N/mm <sup>2</sup>



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 03.03.10

Prod. nr. 860644

Norge

NORDEN OLJE AS  
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
 www.nordenolje.se