

# SCANTECH POWER SILICON RED

## Produktbeskrivning

Högtemperaturlålig silikontätning som i rumstemperatur härdar (vulkaniserar) till silikongummi. POWER SILICON har mycket goda kyla-, värme- och åldrings-egenskaper. Produkten är elektriskt isolerande, kan användas som packning eller tätning. POWER SILICON är beständig mot olja, lösningsmedel och de flesta kemikalier. POWER SILICON är dammtorr inom 10 - 15 minuter.

## Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett och smuts. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera POWER SILICON på den ena fogytan, fixera och pressa samman. Man kan även låta POWER SILICON härdas och sedan montera detaljerna. Då får man en tätning som inte klitrar.

## EGENSKAPER

- |                  |        |
|------------------|--------|
| • Färg           | Röd    |
| • Spaltfyllnad   | Gel    |
| • Max temperatur | +300°C |



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 01.04.09

Prod. nr. 819504



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se