

SCANTECH QUICK MIX RAPID

Produktbeskrivning

Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. QUICK MIX RAPID härdar mycket snabbt, på 1-2 minuter. QUICK MIX RAPID är idealisk för plaster. Fungerar även till ytreparationer på exempelvis transportband. QUICKMIX RAPID kan med fördel användas till extremt snabba säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

Bruksanvisning

Rengör ytorna som skall repareras och ta bort lösa detaljer. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem vid behov. Applicera QUICK MIX RAPID på den skadade ytan. Låt produkten härda för att sedan bearbeta ytan.
Förpackning: 2- mixsystem, 50 ml.

EGENSKAPER

• Färg	Transparent
• Härdtid dammtorr	ca. 45 sekunder
• Vidhäftningstid/hanterbar	ca. 3 minuter
• Fullt uthärdad	ca. 3 timmar
• Temperaturutveckling vid härdning	80°C
• Max temperatur	100°C
• Hårdhet	60 Shore D
• Draghållfasthet	20 N/mm ²
• Sträckning	30%
• Resistivitet	5,4 x 10 ¹² Ω x cm



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 29.09.10

Prod. nr. 870524

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se