

TRACER

Typ

Märkningsfärg i sprayburk.

Användningsområde

Används i Tracer Wagon för märkning av parkeringsplatser, idrottsbaner, borrhål, kabeldiken, vägmärkning, o. dyl.

Används av Televerket, Vägverket, Elbolag, kommuner, idrottslag, entreprenörer och uppmärkningsfunktioner.

Sitter bra och är väl synlig i terrängen.

Bruksanvisning

Ytan ska vara torr och ren före påföring.

Yttemperaturen ska vara minst 5°C.

Före användning

Skaka burken väl - med sprayhuvudet vänt nedåt.

Efter användning

Sprayhuvudet töms för färg. Burken vänds med sprayhuvudet uppåt och burken aktiveras tills endast gas kommer ut från sprayhuvudet.

Åtgång

1 lager: 50-75 meter per 500 ml beroende på utläggningshastighet och linjebredd

2 lager: 25-37 meter per 500 ml beroende på utläggningshastighet och linjebredd



EGENSKAPER

- Torktid ca 20 minuter.

PRODUKTDATA

Får inte utsattas för temp. över 50°C.

Tål frost.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 28.02.07

Prod. nr. 5430 Tracer vit. 5431 Tracer gul



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se