

# ZINK SPRAY

## Typ

Kallgalvanisering i sprayburk.

## Användningsområde

Används för ytbehandling av metall för att förhindra korrosion.

## Bruksanvisning

Lös rost och rostflakor tas bort med en stålborste.

Skaka burken väl i ca 30 sek. så att kulan roterar fritt.

Spraya på ett tunt lager tills det önskade resultatet är uppnått.

Beröringstorr/dammtorr: ca 5 minuter.

Övermålas: efter ca 12 timmar.

Genomhärdat: ca 24 timmar.

## EGENSKAPER

- Mycket god täckförmåga, kräver ingen ytterligare målning eller försegling, men kan målas över om så önskas.
- Skapar en galvanisk barriär på nya metallytor så att rost inte bildas.



## PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 11.05.2011

Prod. nr. 540541

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se